

LA LECTURE D'UN FICHIER SAS

EN MODE « MENUS »

Dans le mode d'affichage par « Menus », vous lisez le fichier-programme de type Sas (fichier habituellement suffixé « .sas. » ou « .txt ») en lançant la procédure d'ouverture de fichier ci-dessous à l'aide du menu *Fichier* suivi de l'option *Ouvrir*.

Tera Term – moliere.u-paris10.fr VT						
File Edit Setup Control Window Help						
PROGRAM EDITOR						
Fichier	Edition	Affichage	Local	Général	Aide	
<ul style="list-style-type: none"> Ouvrir Importer Enregistrer Enregistrer sous Exporter Importer Aperçu avant impression Définir impression Envoyer message Sortie 						

Vous indiquez ensuite le nom du fichier à lire (ici, le fichier *orda.sas* présent sous le répertoire *replex*) en déplaçant le curseur sur chacune des options sélectionnables à l'aide de la touche « Entrée ». Vous confirmez enfin votre choix en positionnant le curseur sur la case « OK » avant d'appuyer sur la touche « Entrée ».

Tera Term – moliere.u-paris10.fr VT												
File Edit Setup Control Window Help												
PROGRAM EDITOR												
Fichier	Edition	Affichage	Local	Général	Aide							
<p>Ouvrir ...</p> <p>Fichier externe à inclure :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;"> <i>replex/orda.sas</i> </div> <p>Note : Si vous n'indiquez pas de fichier externe, le fichier externe de la précédente commande INCLUDE/FILE sera utilisé.</p> <p>Si vous avez spécifié un fichier externe, Sélectionnez les options</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> NOTABS</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> NOATTR</td> <td style="width: 33%;"><input type="checkbox"/> REPLACE</td> </tr> <tr> <td><input type="radio"/> SEQ</td> <td><input type="radio"/> NOSEQ</td> <td><input checked="" type="radio"/> NEITHER</td> </tr> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">< OK ></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px 20px;">< Annuler ></div> </div>							<input type="checkbox"/> NOTABS	<input type="checkbox"/> NOATTR	<input type="checkbox"/> REPLACE	<input type="radio"/> SEQ	<input type="radio"/> NOSEQ	<input checked="" type="radio"/> NEITHER
<input type="checkbox"/> NOTABS	<input type="checkbox"/> NOATTR	<input type="checkbox"/> REPLACE										
<input type="radio"/> SEQ	<input type="radio"/> NOSEQ	<input checked="" type="radio"/> NEITHER										

Au cas où le fichier ne pourrait pas être ouvert, vous pouvez encore demander au programme Sas d'importer le fichier en sélectionnant le menu *Fichier* puis l'option *Importer* qui autorise à la fois de nombreux formats de lecture de fichiers et l'utilisation de différents types de séparateurs dans les fichiers de données (1).

¹ Un module, non encore disponible à l'Université de Paris X, permet d'importer tous les fichiers sous forme Dbase, Excel ou Lotus.